

Zestaw zabawowy W48

Swing
Place zabaw

KARTA PRODUKTU
NR SDS

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić



SWING B. Samojułowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna
NIP: 966-210-54-35
email: biuro@placezabawswing.pl

www.placezabawswing.pl



DANE TECHNICZNE:

m

Wymiar urządzenia* dł. sz. ws. 8,38 x 2,22 x 2,75

Strefa bezpieczeństwa* dł. sz. 11,38 x 5,22

Wysokość upadku ≤ 1,57

Zalecana nawierzchnia

Materiał	Opis	Grubość warstwy mm
Kora	Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm	300
Zrębki drzewne	Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiał syntetyczny	Atestowany materiał syntetyczny dla wysokości swobodnego upadku ≥ 1,57 m	


Uwaga, piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wypłukane w celu wyeliminowania większych cząstek pyłu i gliny

* w zależności od wybranej opcji, wymiary mogą się nieznacznie różnić

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

DOSTĘPNE OPCJE:


1. WOOD



Parametry wysokościowe

PODZESPOŁY

Nr	Moduł	Kod	Il.
1	Wieża A95	WD3A	1
2	Wieża A95	WD3B	2
3	Wieża B95	WDT3B	1
4	Podest linowy	MX17A	1
5	Drabinka pozioma	MX10	1
6	Drążek	PX3C	2
7	Drążek	PX3A	10
8	Pochwył	PX4	4
9	Barierka	PX8A	3
10	Drabinka łukowa	MX7A	1
11	Daszek ażurowy	PX7B	1
12	Mostek wiszący	MX21A	1
14	Mostek kładka	MX20A	1
15	Słupki	PD3E	1



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa